



NAG8765



Ausgänge XLR-4pol. Female :

Belegung :	Pin1	0V
	Pin2	+5V
	Pin3	+12V
	Pin4	+24V

Überlastsicherung :

Polyswitch-Sicherung , selbstheilend

1,1A	24V
1,8A	12V
3A	5V

Fail-Ausgang :

MOS-FET-RELAIS max. 200mA

D-SUB-9pol. FEMALE Pin1-Kontakt-A
Pin2-Kontakt-B

Geschlossen im Fehlerfall :

Fehlerfall : Ansprechen eines PTC. Ausfall eines Netzteils.

Netzteile 100W :


LRS-100-5	5V / 18A
LRS-100-12	12V / 8,5A
LRS-100-24	24V / 4,5A

Product Information


This document contains information for a MMB product.
MMB GmbH reserves the right to modify this product without notice.
Copyright © AUDIO INTEGRATED UNITS MMB GmbH 2017 (All Rights Reserved)



NAG8765




Anzeige Normalmodus Hauptfenster



Anzeige Normalmodus Ausgang 2



Anzeige Fehlerfall Hauptfenster



Anzeige Fehlerfall Ausgang 3

Product Information

This document contains information for a MMB product.
MMB GmbH reserves the right to modify this product without notice.
Copyright © AUDIO INTEGRATED UNITS MMB GmbH 2017 (All Rights Reserved)

