



FORMATWANDLER T2350



AES3iD / SPDIF

SPDIF Version mit Cinch - Armaturen

AES > SPDIF

Eingangs-Impedanz :
Eingangsspegel Min. :
Signalfluss :
Ausgangs-Impedanz :
Ausgangspegel :
Jitter :

SPDIF > AES

Eingangs-Impedanz : 110-Ohm / Trafo
Eingangspegel : 200mV [p-p]
Signalfluss : Transparent 4
Ausgangs-Impedanz : 75-Ohm / Traf
Ausgangspegel : 500mV [p-p]
Jitter : < 2ns

AES > AES3iD

Eingangs-Impedanz :
Eingangsspegel Min. :
Signalfluss :
Ausgangs-Impedanz :
Ausgangspegel :
Jitter :

AES3iD > AES

Eingangs-Impedanz : 110-Ohm / Trafo
Eingangspegel : 200mV [p-p]
Signalfluss : Transparent 4
Ausgangs-Impedanz : 75-Ohm / Traf
Ausgangspegel : 1,3V [p-p]
Jitter : < 2ns

Product Information

This document contains information for a MMB product.
MMB GmbH reserves the right to modify this product without notice.
Copyright © AUDIO INTEGRATED UNITS MMB GmbH 2015 (All Rights Reserved)