



T2657 PHONES AMPLIFIER VCA



6 Fach Kopfhörerverstärker (VCA Regelung ext. Poti)

Technische Daten

19"-1HE Aluminium Tiefe 150mm
110V-AC ... 240V-AC (6W)

Eingänge : XLR-3 Female Elektronisch Symmetrisch / 20kOhm
Ausgänge : Phones / max. 30 Ohm Last
Maximaler Eingangspegel : 22dBu
Klirrfaktor : < 75dB THD + Noise
Frequenzgang : 20Hz to 20kHz \pm 0.2dB
Verstärkung : +2dB
Ausblenddämpfung : > 85dB

Steckverbinder : D-SUB 9pol. Female

Poti : 10kOhm Linear

Belegung : Pin 9 Ausgang Links +
Pin 8 Ausgang Links GND
Pin 6 Ausgang Rechts +
Pin 4 Ausgang Rechts GND

Ext. Potentiometer : 10k-Ohm Linear
Pin 1 Poti Linksanschlag (Mute)
Pin 2 Poti Schleifer
Pin 3 Poti Rechtsanschlag (Level-Max)

Product Information

This document contains information for a MMB product.
MMB GmbH reserves the right to modify this product without notice.
Copyright © AUDIO INTEGRATED UNITS MMB GmbH 2016 (All Rights Reserved)